



R 6+2 REMORQUE POISSONNERIE

REMORQUE AVEC ÉTAL 6 MÈTRES AVEC 1 OU 2 RALLONGES DE 1 MÈTRE.

Caractéristiques

Activité : Poissonnerie.

Longueur :

- Fermée de 6 à 6.5 mètres, hors timon, hors rallonge (timon repliable),
- Ouverte de 6 à 8.5 mètres avec rallonges.

Largeur : 1.5 à 1.7 mètre.

Châssis : Châssis tubulaire acier monobloc, toit sur 2 poteaux centraux. Traitement anticorrosion complet.

Essieux : 1 essieu arrière fixe, 1 essieu avant directionnel.

Télécommande : En option, télécommande de parking électrique ou hydraulique.

Carrosserie : Isotherme, bas de caisse 240 coloris au choix.

Ouvertures : 1 hayon latéral de chaque côté, 1 avant, 1 arrière.

Protections : Panneaux rigides ou bâches.

Type : Véhicule léger, permis EB.

Homologation : RESP magasin

Livraison du véhicule :

- Véhicule livré avec certificats de conformité et carte grise,
- Véhicule livré prêt pour exploitation.

Aménagement

Matériaux :

- Polyester alimentaire avec traitement antibactérien,
- 240 coloris intérieurs au choix.

Étal :

- Étal avec vitres droites ou bombées,
- En option, fond de l'étal réfrigéré par serpentin froid,
- Collecte des eaux de fusion de glace sur le long de l'étal avec grille inox,
- A la demande une vitrine froide en plus de l'étal pour présentation des produits transformés,
- En option brumisateur.

Rallonges :

- Rallonges avant,
- A la demande rallonge arrière,
- Rallonges neutres ou réfrigérées.

Réserves froides et rangements :

- Coffres ou tiroirs, neutres ou réfrigérés, sous vitrine,
- Coffre de rangement, pour bâches, roue de secours...
- Etagères en plafond, pour rangement emballages,...
- Calage et prises pour machines,
- Bloc caisse(s)/support balance sur dossier, fixe ou coulissant.

Spécificités techniques

Alimentation électrique :

- Prise centrale secteur, véhicule fourni avec rallonge,
- Alimentation machines/balances 220V.

Eclairage :

- Eclairage de la vitrine par gros spots leds avec filtres spéciaux poissonnerie,
- Eclairage panneaux vendeurs par spot leds.

Eau :

- Evier intégré à l'étal ou sur meuble,
- Réservoir de récupération des eaux de fusion sous remorque, avec vanne de décharge.

Froid :

- Pour l'option froid: froid au contact par serpentin, et froid statique ou ventilé pour les réserves,
- Groupe froid central, sous remorque ou sur le toit.
- Réglages des températures étal / réserves froides indépendants,
- Possibilité froid eutectique.

Options :

- Ecran numérique,
- Brumisateur,
- Sonorisation,
- Peinture hayons, stickage 240 coloris au choix.

CARAVI

ZI Les Aubreaux - 16440 ROULLET

Tél. 05 45 67 94 18 - Fax: 05 45 67 94 21

caravi@caravi.com