



## R 4+2 REMORQUE VITRINE BOUCHER

REMORQUE VITRINE CONDUISIBLE AVEC UN PERMIS B

### Caractéristiques

**Activité :** Boucherie/charcuterie, fromages/crèmerie, volailles, traiteur pour marchés.

#### Longueur :

- Fermée de 4.0 à 4.9 mètres, hors timon, hors rallonge (timon repliable),  
- Ouverte de 4.0 à 6.9 mètres avec rallonges.

**Largeur :** 1.5 mètre.

**Châssis :** Châssis tubulaire acier monobloc, toit sur 4 poteaux latéraux ou 2 poteaux centraux. Traitement anticorrosion complet.

**Essieux :** 1 essieu arrière fixe, 1 essieu avant directionnel,

**Télécommande :** En option télécommande de parking électrique.

**Carrosserie :** Isotherme, bas de caisse 240 coloris au choix.

**Ouvertures :** 1 hayon latéral de chaque côté, 1 avant, 1 arrière.

**Protections :** Panneaux rigides ou bâches.

**Type :** Véhicule léger, permis EB.

**Homologation :** RESP magasin

**Livraison du véhicule :**

- Véhicule livré avec certificat de conformité, certificat froid et carte grise,
- Véhicule livré prêt pour exploitation.

### Aménagement

#### Matériaux :

- Polyester alimentaire avec traitement antibactérien,
- 240 coloris intérieurs au choix.

#### Vitrine :

- Vitrine principale réfrigérée longueur de 4.0 mètres à 4.5 mètres utile,
- Vitrine à 1 ou 2 ou 3 niveaux, possibilité de mixer le nombre de niveaux,
- Vitrine avec vitrages panoramiques grands bombés ou à dessus plat (nouveau design),
- Vitrine à ouverture frontale, maintien des vitres par 4 pistons,
- Embouts de vitrine entièrement vitrés ep 30mm.

#### Rallonges :

- Rallonges avant et/ou arrière,
- Rallonges neutres ou réfrigérées.

#### Réserves froides et rangements :

- 1 coffre ou tiroir réfrigéré sous vitrine,
- 1 coffre de rangement,
- Etagères en plafond,
- Calage et prises pour machines,
- Bloc caisse(s)/support balance sur dossier, fixe ou coulissant.

### Spécificités techniques

#### Froid :

- Froid ventilé secteur, possibilité froid route,
- Groupe froid central, tropicalisé pour l'été, positionné sous remorque ou sur le toit,
- Réglages des températures vitrine / réserves froides indépendants, par thermostat électronique,
- Possibilité froid eutectique.

#### Alimentation électrique :

- Prise centrale secteur, véhicule fourni avec rallonge,
- Alimentation machines/balances 220V.

#### Eclairage :

- Eclairage de la vitrine par gros spots leds, couleur de lumière adaptée à vos produits,
- Eclairage à l'intérieur de la vitrine par tubes leds, couleur de lumière adaptée à vos produits,
- Eclairage panneaux côté vendeurs par spot leds.

#### Eau :

- Evier sur meuble ou sur tiroir ou à l'arrière de la vitrine.

#### Options :

- Ecran numérique,
- Peinture hayons, stickage 240 coloris au choix.

**CARAVI**

ZI Les Aubreaux - 16440 ROULLET

Tél. 05 45 67 94 18 - Fax: 05 45 67 94 21

caravi@caravi.com